



# WAM WF1

## Wachs . Flathead . Träger PET 4,5 µm

Das Thermotransfer-Farbband WF1 erfüllt mit seiner geringen benötigten Druckenergie und der zugleich hohen Druckqualität alle Anforderungen an ein klassisches Wachsfarbband. Auch auf Papieretiketten mit rauerer Oberfläche erzielt es ein kontrastreiches und sauberes Druckbild. Es ermöglicht einen zuverlässigen Transfer bei Druckgeschwindigkeiten von bis zu 150 mm/s und ist mit allen gängigen Flat-Head-Thermotransferdruckern kompatibel. Damit ist es ideal für wirtschaftliche Standardanwendungen im Etikettendruck geeignet.

### EINSATZGEBIETE



### EIGENSCHAFTEN



### BESTÄNDIGKEITEN

	Vellum	Chromo	PE	
Kratztest <sup>(1)</sup>	8	9	13	Zykl.
Wischtest <sup>(2)</sup>	>1.000	>1.000	>1.000	Zykl.
Ethanol <sup>(2)</sup>	30	7	12	Zykl.
Benzin <sup>(2)</sup>	1	1	1	Zykl.
Wasser <sup>(2)</sup>	Substrat zerstört	Substrat zerstört	>1.000	Zykl.

(2) Taber 250g (3) Crockmeter 355g

### ANWENDUNGEN

Papier	Folie
Vellum ●●●	PP ●○○
Chromo ●●●	PE ●○○
Gloss ●●●	PET ●○○

### LAGERBEDINGUNGEN

Lagerzeit: 12 Monate ab Lieferdatum  
 Temperatur: 10 - 35°C  
 Feuchtigkeit: 30 % - 80 %, ohne Niederschlag  
 Keine direkte Sonneneinstrahlung  
 Kein erhöhter Druck auf die Farbandlagen

### ZERTIFIZIERUNGEN\*



\*Die Zertifizierungen liegen uns vor. Auf Wunsch lassen wir Ihnen gern die detaillierte Unterlagen zukommen  
 © WAM Gruppe . Vers 01/2026