



WAM WN2

Harz . Near Edge . Träger PET 4,5 µm

Dieses Near Edge Premiumband auf Harz-Basis empfiehlt sich für glattes Papier und Kunststoff. Es druckt randscharf mit einer sehr guten Schwärzung und weist eine gute Oberflächenbeständigkeit auf. Mit diesem Farbband erreicht man auf Desktop-Druckern eine hervorragende Transferrate bei einer Druckgeschwindigkeit bis zu 250 mm/s. Im Inline-Druckverfahren sind Geschwindigkeiten von bis zu 300 mm/s möglich. Dieses Farbband ist kompatibel mit allen gängigen Near-Edge-Thermotransfer-Druckern und ist besonders gut für Inline-Druckverfahren geeignet.

EINSATZGEBIETE



EIGENSCHAFTEN



BESTÄNDIGKEITEN

	Chromo	PE	PP	
Kratztest ⁽¹⁾	15	35	25	Zykl.
Wischtest ⁽²⁾	>1.000	>1.000	>1.000	Zykl.
Ethanol ⁽²⁾	5	7	10	Zykl.
Benzin ⁽²⁾	30	50	20	Zykl.
Wasser ⁽²⁾	Substrat zerstört	>1.000	>1.000	Zykl.

(2) Taber 250g (3) Crockmeter 370g

ANWENDUNGEN

	Papier	Folie
Vellum	○○○	PP ●●●
Chromo	○○○	PE ●●●
Gloss	○○○	PET ●●●

LAGERBEDINGUNGEN

Lagerzeit: 12 Monate ab Lieferdatum
 Temperatur: 10 - 35°C
 Feuchtigkeit: 30 % - 80 %, ohne Niederschlag
 Keine direkte Sonneneinstrahlung
 Kein erhöhter Druck auf die Farbbandlagen

ZERTIFIZIERUNGEN*

Keine Schwermetalle nach:



*Die Zertifizierungen liegen uns vor. Auf Wunsch lassen wir Ihnen gern die detaillierte Unterlagen zukommen
 © WAM Gruppe . Vers 01/2026